

Лента **LYTREN** из прочного нетканого полиэстерного волокна с односторонним клеевым покрытием – это новинка в сфере строительных технологий



Эластичная, прочная на растяжение

Легкая, обладает низкой плотностью


Препятствует размножению микроорганизмов и насекомых

Инертна по отношению к кислотам и щелочам


Обладает свойствами шумо- и виброизоляции

Устойчива к воздействию воды, УФ-излучению и различным температурным режимам

Контактный каучуковый клей постоянного действия позволяет прочно соединить или укрепить любые материалы и изделия



Древесина и производные материалы



Резиновые и битумные изделия



Полимерные материалы



Металл с покрытием и без покрытия



Изделия из цемента, стекла, др.



Минеральные материалы



+7 (495) 902-65-86



irecom.ru



mail@irecom.ru

Самоклеящаяся геотекстильная лента **LYTREN** легко решает проблемы при выполнении монтажных и строительно-ремонтных работ

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ

- ✓ Устройство примыкания кровли
- ✓ Крепление элементов кровли без применения механического крепежа
- ✓ Герметизация:
  - Стыков, углов, откосов
  - Водосливов, воронок
- ✓ Армирование:
  - Фартуков парапетов
  - Галтелей
  - Скосов



## ВЕНТИЛЯЦИЯ

- ✓ Соединение изделий:
  - Труб из оцинкованного металла
  - Гофрированных алюминиевых труб
  - Пластиковых изделий
- ✓ Адгезионная основа для:
  - Огнеупорных составов
  - Шумоизоляционного материала



**LYTREN – БЫСТРО, УДОБНО, НАДЕЖНО**



+7 (495) 902-65-86



irecom.ru



mail@irecom.ru

Самоклеящаяся геотекстильная лента **LYTREN** легко решает проблемы при выполнении монтажных и строительно-ремонтных работ

## МОНТАЖ КАРКАСНЫХ ДОМОВ

- ✓ **Гидроизоляция швов**  
между окнами и каркасами
- ✓ **Герметизация:**
  - Стыков между наружными и внутренними стеновыми панелями
  - Углов фасадов, откосов, отливов
  - Стыков кровельных плит
- ✓ **Монтаж:**
  - Торцевой части СИП-панелей
  - Порогов и ступенек
  - Пола и стен ванных комнат при гидроизоляции или укладке кафеля



## СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ: ДРУГОЕ

- ✓ **Герметизация межпанельных швов**  
без заполнения герметиком
- ✓ **Устройство нескользящего порога ступенек**
- ✓ **Усиление порогов и ступеней**



**LYTREN – БЫСТРО, УДОБНО, НАДЕЖНО**



+7 (495) 902-65-86



irecom.ru



mail@irecom.ru

## LYTREN – лента из

полиэстерного нетканого полотна с контактным каучуковым клеем постоянного действия на лайнере из силиконизированной бумаги

# 25+

лет уверенной эксплуатации

# 15+

совместимых материалов

Технические характеристики	Ед. изм.	Значения
Общая плотность (без лайнера)	г/м <sup>2</sup>	80 ± 5
Общая толщина (без лайнера)	мм	0,65 ± 0,005
Разрывная нагрузка по длине	Н	90
Разрывная нагрузка по ширине	Н	100
Удлинение при разрыве по длине	%	70-120
Удлинение при разрыве по ширине	%	80-130
Прочность на разрыв	Н/см <sup>2</sup>	23
Адгезия к стали	Н/см <sup>2</sup>	9+
Липкость	Н/см <sup>2</sup>	8
Температура применения	°С	От -5 до +75
Температура эксплуатации	°С	От -40 до +95 (±5)
Ширина ленты	мм	50, 75, 100, 150, 200
Длина ленты	м	25

## ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ ПРЯМО СЕЙЧАС!



[mail@irecom.ru](mailto:mail@irecom.ru)



[irecom.ru](http://irecom.ru)



+7 (495) 902-65-86



127299, г.Москва, ул. Космонавта Волкова д.10 стр.1, офис 709

